

FPS Cilindro europeo | Doppio cilindro a profilo europeo



Descrizione del prodotto

Il cilindro doppio FPS con profilo europeo è idoneo per l'utilizzo in porte sia interne che esterne. Il cilindro è azionabile da entrambi i lati. Esempi applicativi: porte di ingresso di case e appartamenti, porte di uffici, porte di collegamento, porte con telaio tubolare e porte di sicurezza.

Informazioni tecniche

Sistema	FPS5 – Sistema profilo funzionale a 5 perni FPS6 – Sistema profilo funzionale a 6 perni
Lunghezza cilindro esterno A in mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ...
Lunghezza cilindro interno I in mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ...
Superficie	NI – Nichel MS – Ottone NP – Nichel lucidato NPV – Nichel interamente lucidato MP – Ottone lucidato MPV – Ottone interamente lucidato ML – Ottone laccato CR – Cromo CP – Cromato lucidato CPV – Cromato interamente lucido PS – Nero patinato PB – Marrone patinato
Caratteristiche opzioni di sicurezza	ARS – Protezione antistrappo CLA – Funzione aula FZG – Funzione a rotazione libera per serrature ad ingranaggi GEF – Funzione tasto di emergenza H0T-A – Funzione esterna hotel KZ-B – Maggiore protezione contro estrazione e perforazione su entrambi i lati PBP-A – Punto di rottura predeterminato esterna SKG2-[...] – Certificato secondo SKG ** ZH-B – Protezione antiestrazione metallo duro sui due lati
Opzioni per situazione tecnica di installazione	BIF – Doppio nottolino Biffar® BL-[...] – Cilindro cieco FL1 – Funzione rotazione libera KS-[...] – Perno di contatto NS-[...] – Maggiore resistenza all'usura SEW – Protezione dall'acqua marina SW-[...] – Protezione antipolvere e intemperie Z[...] – Ruota dentata ZVS-[...] – Smussatura
Caratteristiche di utilizzo delle opzioni	BSZ – Cilindro con chiusura sui due lati TXT – Testo personalizzato cliente VAR – Funzione VARIO
Accessorio	Spray FinLube Vite di fissaggio cilindro
Caratteristiche di sicurezza	Cilindro a perni con 5 o 6 elementi di bloccaggio attivi a molla Perti in acciaio temprato HSS nel rotore del cilindro come protezione antiperforazione
Norme e direttive	EN 1303:2015 160B0C[4/6*]B (*=FP6) SKG opzionale**
Situazione tecnica di installazione	Per serrature da infilare ai sensi di DIN, ÖNORM e serrature da applicare idonee per il montaggio di cilindri di chiusura con profilo europeo Larghezza del nottolino 9,3 mm
Volume della Fornitura	Cilindro di chiusura con vite di fissaggio M5
Codice prodotto	M.[Systema].PZ.DZ.[Lunghezza cilindro esterno A/Lunghezza cilindro interno B] [Finitura] [Opzioni]
Esempio	Cilindro doppio FPS a 5 perni con profilo europeo, esterno 31 mm, interno 36 mm, finitura in nichel, con BSZ (azionabile con chiave inserita su entrambi i lati) opzionale: M.FPS5.DZ.31/36.NI.BSZ

¹ Solo a 5 perni

Disegno dimensionale

